

HUGE Накладной светильник Huge / 950x129 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 126 Вт, CRI 80, 4000К, 13640 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные



| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Подвесной, Накладной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый, RAL | Распределение света | Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K |
| Гарантия | 5 лет |  | |

Конструкция

Светодиодный светильник HUGE предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, с высотой алюминиевого 87 мм. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

Комплектация

Светильник HUGE комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCl. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

HUGE Накладной светильник Huge / □950x129 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 126 Вт, CRI 80, 4000К, 13640 Лм, Микропризма (HALLA)

| | |
|----------------------|---|
| Полное наименование | Накладной светильник Huge / 950x129 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 126 Вт, CRI 80, 4000К, 13640 Лм, Микропризма (HALLA) |
| Артикул | 14-272I-12GED/840, W |
| Модель | HUGE |
| Тип монтажа | Накладной |
| Распределение света | Прямое |
| Опция | нет |
| Мощность | 126 Вт |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 13640 Лм |
| Оптика | Микропризматический рассеиватель |
| Цвет корпуса | Белый |
| Размеры | 950x129 мм |
| Диммирование | DALI |
| Степень защиты | IP 20 |