

HUGE Накладной светильник Huge / Ø950x129 мм, Черный, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 126 Вт, CRI 80, 3000К, 13020 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, Накладной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Накладной светильник Huge / Ø950x129 мм, Черный, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 126 Вт, CRI 80, 3000К, 13020 Лм, Микропризма (HALLA)/14-272I-12GEM/830, B
Тип монтажа	Накладной
Распределение света	Прямое
Опция	БАП на 1 час
Мощность	126 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	13020 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Цвет корпуса	Черный
Размеры	Ø950x129 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20

HUGE Накладной светильник Huge / 950x129 мм, Черный, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 126 Вт, CRI 80, 3000К, 13020 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник HUGE предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, с высотой алюминиевого 87 мм. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

Комплектация

Светильник HUGE комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах