

HUGE Накладной светильник Huge / 950x129 мм, Серый, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 126 Вт, CRI 80, 3000К, 13020 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, Накладной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Светодиодный светильник HUGE предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия, с высотой алюминиевого 87 мм. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

Комплектация

Светильник HUGE комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCl. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

HUGE Накладной светильник Huge / □950x129 мм, Серый, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 126 Вт, CRI 80, 3000К, 13020 Лм, Микропризма (HALLA)

Полное наименование	Накладной светильник Huge / 950x129 мм, Серый, Распред. света: (прямое), БАП на 1 час // 126 Вт, CRI 80, 3000К, 13020 Лм, Микропризма (HALLA)
Артикул	14-272I-12GEM/830, S
Модель	HUGE
Тип монтажа	Накладной
Распределение света	Прямое
Опция	БАП на 1 час
Мощность	126 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	13020 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Цвет корпуса	Серый
Размеры	950x129 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20