

ILVI Накладной светильник Ilbi / 616x37x106 мм, Черный, Распред. света: (отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2140 Лм, Опал (HALLA)

Накладные, Подвесные



| | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------------|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Подвесной, Накладной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямо-отражённое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000 |
| Гарантия | 5 лет |  | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Накладной светильник Ilbi / 616x37x106 мм, Черный, Распред. света: (отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2140 Лм, Опал (HALLA)/108-301K-20GEE/840, B |
| Тип монтажа | Накладной |
| Распределение света | Отраженное |
| Опция | нет |
| Мощность | 21 Вт |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 2140 Лм |
| Оптика | Опаловый рассеиватель |
| Цвет корпуса | Черный |
| Размеры | 616x37x106 мм |
| Длина | 616 мм |
| Диммирование | нет |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Степень защиты | IP 20 |
| Тип корпуса | Самостоятельный светильник |
| Форма светильника | Прямой |

ILBI Накладной светильник Ibi / 616x37x106 мм, Черный, Распред. света: (отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2140 Лм, Опал (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник ILBI предназначен для освещения офисов, шоу-румов и частных интерьеров. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Светильник собирается из отдельных элементов и может объединяться в непрерывную линию. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Опаловый рассеиватель

Комплектация

Светильник ILBI комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCl. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах