

ILVI Подвесной светильник Ilbi / 616x37x106 мм, Черный, Распред. света: (отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2140 Лм, Опал (HALLA)

Накладные, Подвесные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, Накладной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямо-отражённое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Подвесной светильник Ilbi / 616x37x106 мм, Черный, Распред. света: (отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2140 Лм, Опал (HALLA)/108-301K-20GEE/840, B
Тип монтажа	Подвесной
Распределение света	Отраженное
Опция	нет
Мощность	21 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	2140 Лм
Оптика	Опаловый рассеиватель
Цвет корпуса	Черный
Размеры	616x37x106 мм
Длина	616 мм
Диммирование	нет

Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	Самостоятельный светильник
Форма светильника	Прямой

ILBI Подвесной светильник Ibi / 616x37x106 мм, Черный, Распред. света: (отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2140 Лм, Опал (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник ILBI предназначен для освещения офисов, шоу-румов и частных интерьеров. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. Светильник собирается из отдельных элементов и может объединяться в непрерывную линию. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Опаловый рассеиватель

Комплектация

Светильник ILBI комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCl. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах