

INDI Подвесной светильник Indi / 1000x106 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 110 Вт, CRI 80, 4000К, 9100 Лм, Опал (HALLA)

Подвесные, Декоративные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет	   	

Конструкция

Светодиодный светильник INDI предназначен для освещения офисов, высоких пролетов и холлов, шоу-румов и других общественных помещений. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Светильник оснащён опаловым рассеивателем

Комплектация

Светильник INDI комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

INDI Подвесной светильник Indi / 1000x106 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 110 Вт, CRI 80, 4000К, 9100 Лм, Опал (HALLA)

Полное наименование	Подвесной светильник Indi / 1000x106 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 110 Вт, CRI 80, 4000К, 9100 Лм, Опал (HALLA)
Артикул	108-501K-31FOA/840/120-277, W
Модель	INDI
Тип монтажа	Подвесной
Распределение света	Прямое + Отраженное
Опция	нет
Мощность	110 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	9100 Лм
Оптика	Опаловый рассеиватель
Цвет корпуса	Белый
Размеры	1000x106 мм
Диммирование	1-10 В
Степень защиты	IP 20