

# INDI Подвесной светильник Indi / 1000x106 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI // 110 Вт, CRI 80, 3000К, 8250 Лм, Опал (HALLA)

Подвесные, Декоративные



Бренд	 <b>Halla</b>	Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет	   	

## Конструкция

Светодиодный светильник INDI предназначен для освещения офисов, высоких пролетов и холлов, шоу-румов и других общественных помещений. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

## Оптика

Светильник оснащён опаловым рассеивателем

## Комплектация

Светильник INDI комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

**INDI Подвесной светильник Indi / 1000x106 мм, Черный,  
Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI //  
110 Вт, CRI 80, 3000К, 8250 Лм, Опал (HALLA)**

<b>Полное наименование</b>	Подвесной светильник Indi / 1000x106 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI // 110 Вт, CRI 80, 3000К, 8250 Лм, Опал (HALLA)
<b>Артикул</b>	108-501K-31FOD/830, В
<b>Модель</b>	INDI
<b>Тип монтажа</b>	Подвесной
<b>Распределение света</b>	Прямое + Отраженное
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	110 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	8250 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Черный
<b>Размеры</b>	1000x106 мм
<b>Диммирование</b>	DALI
<b>Степень защиты</b>	IP 20