

INLIO Подвесной светильник Inlio / 1330x183x24 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное) // 51 Вт, CRI 80, 3000К, 5690 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные



| | | | |
|------------------|--|--|--|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Подвесной, Накладной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый, RAL | Распределение света | Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K |
| Гарантия | 5 лет |  | |

Конструкция

Светодиодный светильник INLIO предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели.

Комплектация

Светильник INLIO комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах.

**INLIO Подвесной светильник Inlio / 1330x183x24 мм,
Черный, Распред. света: (прямое + отраженное) // 51 Вт,
CRI 80, 3000К, 5690 Лм, Микропризма (HALLA)**

| | |
|-----------------------------|--|
| Полное наименование | Подвесной светильник Inlio / 1330x183x24 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное) // 51 Вт, CRI 80, 3000К, 5690 Лм, Микропризма (HALLA) |
| Артикул | 120-501I-40GGE/830, B |
| Модель | INLIO |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Распределение света | Прямое + Отраженное |
| Опция | нет |
| Мощность | 51 Вт |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 5690 Лм |
| Оптика | Микропризматический рассеиватель |
| Цвет корпуса | Черный |
| Размеры | 1330x183x24 мм |
| Диммирование | нет |
| Степень защиты | IP 20 |