


# IXYO Трековый светильник Ixyo / 102x146x180 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 18 Вт, CRI 80, 3000К, 2170 Лм, 35° (HALLA)

Трековые



<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	В шинопровод
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000
<b>Гарантия</b>	5 лет		

<b>Название/Артикул</b>	Трековый светильник Ixyo / 102x146x180 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 18 Вт, CRI 80, 3000К, 2170 Лм, 35° (HALLA)/172-600F-10GGD/830, W
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	18 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	2170 Лм
<b>Оптика</b>	35°
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	102x146x180 мм
<b>Диммирование</b>	DALI
<b>Степень защиты</b>	IP 20

# IXYO Трековый светильник Ixyo / 102x146x180 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 18 Вт, CRI 80, 3000К, 2170 Лм, 35° (HALLA)

## Конструкция

Трековый светильник IXYO предназначен для внутреннего освещения и создания акцентного света в торговых залах, ресторанах, выставочных комплексах, шоу-румах, гипер- и супермаркетах, в частных интерьерах. Светильник имеет оригинальный дизайн.

Отсек драйвера и оптическая часть изготовлены из литого (под давлением) алюминия. Использование данного материала снижает общий вес светильника и позволяет избежать деформации под воздействием тепловых нагрузок во время эксплуатации.

За счет алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы.

При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть оснащена высокоэффективным алюминиевым фасетчатым отражателем, что позволяет фокусировать оптическое излучение в необходимые углы — 15°, 23°, 35°, 50° в зависимости от поставленных задач

## Комплектация

Светильники IXYO комплектуются светодиодными чипами последнего поколения пр-ва CITIZEN и драйверами OSRAM. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока. Срок службы не менее 50000 часов.

Светильник комплектуется адаптером для крепления на трековый шинопровод типа XTS.

Светильники могут комплектоваться LED источниками света с технологиями:

- Real Colour- высокий индекс цветопередачи Ra>97;
- Real White- передача без искажений белого цвета;
- Strong Colour- выделение необходимой области спектра;
- Tunable White- возможность изменения цветовой температуры в диапазоне 2 700- 6 500К.

По запросу светильники можно укомплектовать блоками питания и адаптерами, позволяющими использовать данные светильники в системах управления DALI