


# KVADO Накладной светильник Kvado / 350x350x70 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 10 Вт, CRI 80, 3000К, 1030 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные



Бренд	 <b>Halla</b>	Тип установки	Подвесной, Накладной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет	   	

## Конструкция

Светодиодный светильник KVADO предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

## Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

## Комплектация

Светильник KVADO комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

# KVADO Накладной светильник Kvado / 350x350x70 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 10 Вт, CRI 80, 3000К, 1030 Лм, Микропризма (HALLA)

Полное наименование	Накладной светильник Kvado / 350x350x70 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 10 Вт, CRI 80, 3000К, 1030 Лм, Микропризма (HALLA)
Артикул	119-214I-10GED/830, S
Модель	KVADO
Тип монтажа	Накладной
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	10 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	1030 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Цвет корпуса	Серый
Размеры	350x350x70 мм
Диммирование	DALI
Степень защиты	IP 20
Форма светильника	Квадратный