

LINA 80 Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 2244x76x67 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 1820 Лм, Опал (HALLA)

Встраиваемые, Накладные, Подвесные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, Встраиваемый, Накладной
Цвет	Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	5000, 3500
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 2244x76x67 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 1820 Лм, Опал (HALLA)/03-020K-20GED/840, W
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	21 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	1820 Лм
Оптика	Опаловый рассеиватель
Цвет корпуса	Белый
Размеры	(623x623)x104x145 мм
Длина	(623x623) мм
Диммирование	DALI

Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	С рамкой

LINA 80 Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 2244x76x67 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 1820 Лм, Опал (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник LINA 80 предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной, встраиваемый. Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена микропризматическим и опаловым рассеивателем

Комплектация

Светильник LINA 80 комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах