

# LINA 80 Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 2244x76x67 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 21 Вт, CRI 80, 3000К, 1740 Лм, Опал (HALLA)

Встраиваемые, Накладные, Подвесные



<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	Подвесной, Встраиваемый, Накладной
<b>Цвет</b>	Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	5000, 3500
<b>Гарантия</b>	5 лет		

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 2244x76x67 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 21 Вт, CRI 80, 3000К, 1740 Лм, Опал (HALLA)/03-020К-20GEE/830, W
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	21 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	1740 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	(623x623)x104x145 мм
<b>Длина</b>	(623x623) мм
<b>Диммирование</b>	нет

<b>Степень защиты</b>	IP 20
<b>Тип корпуса</b>	С рамкой

# LINA 80 Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 2244x76x67 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 21 Вт, CRI 80, 3000К, 1740 Лм, Опал (HALLA)

## **Конструкция**

Светодиодный светильник LINA 80 предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной, встраиваемый. Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

## **Оптика**

Оптическая часть светильника оснащена микропризматическим и опаловым рассеивателем

## **Комплектация**

Светильник LINA 80 комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах