

LINA 80 Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 561x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 33 Вт, CRI 80, 4000К, 3000 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Накладные, Подвесные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, Встраиваемый, Накладной
Цвет	Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	5000, 3500
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Светодиодный светильник LINA 80 предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной, встраиваемый. Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена микропризматическим и опаловым рассеивателем

Комплектация

Светильник LINA 80 комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

LINA 80 Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 561x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 33 Вт, CRI 80, 4000К, 3000 Лм, Микропризма (HALLA)

Полное наименование	Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 561x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 33 Вт, CRI 80, 4000К, 3000 Лм, Микропризма (HALLA)
Артикул	03-022I-20GGD/840, B
Модель	LINA 80
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	33 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	3000 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Цвет корпуса	Черный
Размеры	(623x623)x104x145 мм
Длина	(623x623) мм
Диммирование	DALI
Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	С рамкой