

LINA 80 Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 561x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое) // 33 Вт, CRI 80, 3000К, 2870 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Накладные, Подвесные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, Встраиваемый, Накладной
Цвет	Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	5000, 3500
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 561x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое) // 33 Вт, CRI 80, 3000К, 2870 Лм, Микропризма (HALLA)/03-022I-20GGE/830, B
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	33 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	2870 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Цвет корпуса	Черный
Размеры	(623x623)x104x145 мм
Длина	(623x623) мм
Диммирование	нет

Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	С рамкой

LINA 80 Встраиваемый(с рамкой) светильник Lina / 561x76x67 мм, Черный, Распред. света: (прямое) // 33 Вт, CRI 80, 3000К, 2870 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник LINA 80 предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной, встраиваемый. Корпус изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена микропризматическим и опаловым рассеивателем

Комплектация

Светильник LINA 80 комплектуются светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах