


# PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □236x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1050 Лм, Опал (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные



<b>Бренд</b>		<b>Тип установки</b>	Подвесной, На опору
<b>Цвет</b>	RAL	<b>Распределение света</b>	
<b>Материал корпуса</b>	20	<b>Цветовая температура</b>	2700, 3000, RGB
<b>Гарантия</b>	5 лет	<b>Сертификаты</b>	

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □236x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1050 Лм, Опал (HALLA)/140-043К-10GED/830
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	17 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	1050 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Размеры</b>	□236x125 мм
<b>Диммирование</b>	DALI
<b>Степень защиты</b>	IP 20



# PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □236x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1050 Лм, Опал (HALLA)

## **Конструкция**

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации

## **Оптика**

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель

## **Комплектация**

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы