


PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □435x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 33 Вт, CRI 80, 4000К, 3550 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные



Бренд		Тип установки	Подвесной, На опору
Цвет	RAL	Распределение света	
Материал корпуса	20	Цветовая температура	2700, 3000, RGB
Гарантия	5 лет	Сертификаты	

Название/Артикул	Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □435x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 33 Вт, CRI 80, 4000К, 3550 Лм, Микропризма (HALLA)/140-052I-10GID/840
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	33 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	3550 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Размеры	□435x125 мм
Диммирование	DALI
Степень защиты	IP 20

PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □435x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 33 Вт, CRI 80, 4000К, 3550 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации

Оптика

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель

Комплектация

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы