


PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 435x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 33 Вт, CRI 80, 4000К, 3550 Лм, Микропризма (HALLA)

Встраиваемые, Декоративные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной, На опору
Цвет	RAL	Распределение света	
Материал корпуса	20	Цветовая температура	2700, 3000, RGB
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Предназначен для освещения офисов, торговых помещений, общественных зон и т. д. Корпус изготовлен из алюминия и покрыт порошковой краской, что значительно снижает общий вес системы и также облегчает процесс монтажа. Данный выбор материала позволяет избежать деформации корпуса в случае возникновения тепловых нагрузок во время эксплуатации

Оптика

Прямое распределение света. Установлен специальный опаловый рассеиватель

Комплектация

Светильник устанавливается в любой тип потолка. Укомплектован LED-драйвером OSRAM. Использование данного драйвера увеличивает срок службы светильника и гарантирует стабильную работу системы

PURI Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, □435x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 33 Вт, CRI 80, 4000К, 3550 Лм, Микропризма (HALLA)

Полное наименование	Встраиваемый(без рамки) светильник Puri / 603x603x67 мм, 435x125 мм, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 33 Вт, CRI 80, 4000К, 3550 Лм, Микропризма (HALLA)
Артикул	140-052I-10GID/840
Модель	PURI
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	33 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	3550 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Размеры	435x125 мм
Диммирование	DALI
Степень защиты	IP 20
Тип корпуса	Без рамки