

# ROTAO Подвесной светильник Rotaο / □600x87 мм, □600x87 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 80, 3000К, 2020 Лм, Микропризма (HALLA)

Подвесные



|                         |                                                                                                  |                                                                                      |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Бренд</b>            |  <b>Halla</b> | <b>Тип установки</b>                                                                 | Подвесной                            |
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый, RAL                                                                  | <b>Распределение света</b>                                                           | Прямое освещение                     |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий                                                                                         | <b>Цветовая температура</b>                                                          | 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет                                                                                            |  |                                      |

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Название/Артикул</b>     | Подвесной светильник Rotaο / □600x87 мм, □600x87 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 80, 3000К, 2020 Лм, Микропризма (HALLA)/127-560I-10GED/830, S |
| <b>Тип монтажа</b>          | Подвесной                                                                                                                                                                    |
| <b>Распределение света</b>  | Прямое                                                                                                                                                                       |
| <b>Опция</b>                | нет                                                                                                                                                                          |
| <b>Мощность</b>             | 24 Вт                                                                                                                                                                        |
| <b>Цветовая температура</b> | 3000К                                                                                                                                                                        |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80                                                                                                                                                                       |
| <b>Световой поток</b>       | 2020 Лм                                                                                                                                                                      |
| <b>Оптика</b>               | Микропризматический рассеиватель                                                                                                                                             |
| <b>Цвет корпуса</b>         | Серый                                                                                                                                                                        |
| <b>Размеры</b>              | □600x87 мм                                                                                                                                                                   |
| <b>Диммирование</b>         | DALI                                                                                                                                                                         |
| <b>Степень защиты</b>       | IP 20                                                                                                                                                                        |

# ROTAO Подвесной светильник Rotao / 600x87 мм, 600x87 мм, Серый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 24 Вт, CRI 80, 3000К, 2020 Лм, Микропризма (HALLA)

## Конструкция

Светодиодный светильник ROTAО предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

## Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

## Комплектация

Светильник ROTAО комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах