

ROTAO Подвесной светильник Rotaο / □600x87 мм, □600x87 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 35 Вт, CRI 80, 3000К, 2880 Лм, Микропризма (HALLA)

Подвесные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый, RAL	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет		

Название/Артикул	Подвесной светильник Rotaο / □600x87 мм, □600x87 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 35 Вт, CRI 80, 3000К, 2880 Лм, Микропризма (HALLA)/127-560I-10GGD/830, B
Тип монтажа	Подвесной
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	35 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	2880 Лм
Оптика	Микропризматический рассеиватель
Цвет корпуса	Черный
Размеры	□600x87 мм
Диммирование	DALI
Степень защиты	IP 20

ROTAO Подвесной светильник Rotao / 600x87 мм, 600x87 мм, Черный, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 35 Вт, CRI 80, 3000К, 2880 Лм, Микропризма (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник ROTAO предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

Комплектация

Светильник ROTAO комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах