

# RUNDO Накладной светильник Rundo / 400x62 мм, 400x62 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 1820 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные



|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>Бренд</b>            |  <b>Halla</b> | <b>Тип установки</b>   | Подвесной, Накладной                         |
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый, RAL  | <b>Распределение света</b>   | Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий   | <b>Цветовая температура</b>  | 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K         |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет  |  |  |

## Конструкция

Светодиодный светильник RUNDO предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

## Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

## Комплектация

Светильник RUNDO комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Во все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

**RUNDO Накладной светильник Rundo / □400x62 мм,  
□400x62 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм:  
DALI // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 1820 Лм, Микропризма  
(HALLA)**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Полное наименование  | Накладной светильник Rundo / 400x62 мм, 400x62 мм, Белый, Распред. света: (прямое), Димм: DALI // 17 Вт, CRI 80, 4000К, 1820 Лм, Микропризма (HALLA) |
| Артикул              | 190-240I-10GED/840, W  |
| Модель               | RUNDO  |
| Тип монтажа          | Накладной  |
| Распределение света  | Прямое   |
| Опция                | нет  |
| Мощность             | 17 Вт  |
| Цветовая температура | 4000К  |
| Индекс цветопередачи | CRI 80   |
| Световой поток       | 1820 Лм  |
| Оптика               | Микропризматический рассеиватель   |
| Цвет корпуса         | Белый  |
| Размеры              | 400x62 мм  |
| Диммирование         | DALI   |
| Степень защиты       | IP 40  |