

# RUNDO Накладной светильник Rundo / □400x62 мм, □400x62 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1740 Лм, Микропризма (HALLA)

Накладные, Подвесные



|                         |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>Бренд</b>            |  <b>Halla</b> | <b>Тип установки</b>   | Подвесной, Накладной                         |
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый, RAL  | <b>Распределение света</b>   | Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий   | <b>Цветовая температура</b>  | 3000, 4000, Tunable White 2700-6500K         |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет  |  |  |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Название/Артикул</b>     | Накладной светильник Rundo / □400x62 мм, □400x62 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1740 Лм, Микропризма (HALLA)/190-240I-10GEE/830, W |
| <b>Тип монтажа</b>          | Накладной  |
| <b>Распределение света</b>  | Прямое   |
| <b>Опция</b>                | нет  |
| <b>Мощность</b>             | 17 Вт  |
| <b>Цветовая температура</b> | 3000К  |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80   |
| <b>Световой поток</b>       | 1740 Лм  |
| <b>Оптика</b>               | Микропризматический рассеиватель   |
| <b>Цвет корпуса</b>         | Белый  |
| <b>Размеры</b>              | □400x62 мм   |
| <b>Диммирование</b>         | нет  |
| <b>Степень защиты</b>       | IP 40  |

# RUNDO Накладной светильник

## Rundo / □400x62 мм, □400x62 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 17 Вт, CRI 80, 3000К, 1740 Лм, Микропризма (HALLA)

### Конструкция

Светодиодный светильник RUNDO предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL.

Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

### Оптика

Микропризматический и опаловый рассеиватели

### Комплектация

Светильник RUNDO комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах