


# SANT-T Трековый светильник Sant-T / 1130x66x92 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 3000К, 2020 Лм, Опал (HALLA)

Трековые



<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	В шинопровод
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
<b>Гарантия</b>			

<b>Название/Артикул</b>	Трековый светильник Sant-T / 1130x66x92 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 3000К, 2020 Лм, Опал (HALLA)/132-600K-20GEE/830, S
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Распределение света</b>	Прямое + Отраженное
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	21 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	2020 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Серый
<b>Размеры</b>	1130x66x92 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20
<b>Форма светильника</b>	Прямой

# SANT-T Трековый светильник Sant-T / 1130x66x92 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 3000К, 2020 Лм, Опал (HALLA)

## **Конструкция**

Светодиодный светильник SANT-T предназначен для освещения магазинов, офисов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной, монтаж на шинопровод. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

## **Оптика**

Оптическая часть светильника оснащена опаловым рассеивателем

## **Комплектация**

Светильник SANT-T комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах