


SANT-T Трековый светильник Sant-T / 1130x66x92 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000К, 2120 Лм, Опал (HALLA)

Трековые



Бренд	 Halla	Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия			

Конструкция

Светодиодный светильник SANT-T предназначен для освещения магазинов, офисов и других общественных помещений. Прибор может быть выполнен в различных вариантах монтажа: накладной, подвесной, монтаж на шинопровод. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена опаловым рассеивателем

Комплектация

Светильник SANT-T комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации. Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах

SANT-T Трековый светильник Sant-T / 1130x66x92 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000K, 2120 Лм, Опал (HALLA)

Полное наименование	Трековый светильник Sant-T / 1130x66x92 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное) // 21 Вт, CRI 80, 4000K, 2120 Лм, Опал (HALLA)
Артикул	132-600K-20GEE/840, B
Модель	SANT-T
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое + Отраженное
Опция	нет
Мощность	21 Вт
Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	2120 Лм
Оптика	Опаловый рассеиватель
Цвет корпуса	Черный
Размеры	1130x66x92 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20
Форма светильника	Прямой