


# TRES Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Белый, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: 1-10 В // 62 Вт, CRI 80, 3000К, 6060 Лм, Микропризма (HALLA)

Подвесные



<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	Подвесной
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямо-отражённое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000
<b>Гарантия</b>	60 месяцев		

<b>Название/Артикул</b>	Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Белый, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: 1-10 В // 62 Вт, CRI 80, 3000К, 6060 Лм, Микропризма (HALLA)/122-501-50GGA/830/120-277, W
<b>Тип монтажа</b>	Подвесной
<b>Распределение света</b>	Прямое + Отраженное
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	62 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	6060 Лм
<b>Оптика</b>	Микропризматический рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	1682x50x135 мм
<b>Диммирование</b>	1-10 В

**Степень защиты**

IP 20

**Тип корпуса**

Боковой сегмент

# TRES Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Белый, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: 1-10 В // 62 Вт, CRI 80, 3000К, 6060 Лм, Микропризма (HALLA)

## **Конструкция**

Подвесной светильник TRES прямого и отраженного света

## **Оптика**

Светильник оснащён микропризматическим и опаловым рассеивателем

## **Комплектация**

Электронная ПРА. Аналоговое управление. 1-10 В. Управление по цифровому протоколу DALI