


# TRES Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Белый, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: 1-10 В // 62 Вт, CRI 80, 3000К, 6060 Лм, Микропризма (HALLA)

Подвесные



<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	Подвесной
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямо-отражённое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000
<b>Гарантия</b>	60 месяцы		

## Конструкция

Подвесной светильник TRES прямого и отраженного света

## Оптика

Светильник оснащён микропризматическим и опаловым рассеивателем

## Комплектация

Электронная ПРА. Аналоговое управление. 1-10 В. Управление по цифровому протоколу DALI

**TRES Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм,  
1682x50x135 мм, Белый, Распред. света: (Прямое +  
Отраженное), Димм: 1-10 В // 62 Вт, CRI 80, 3000К, 6060  
Лм, Микропризма (HALLA)**

<b>Полное наименование</b>	Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Белый, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: 1-10 В // 62 Вт, CRI 80, 3000К, 6060 Лм, Микропризма (HALLA)
<b>Артикул</b>	122-501I-50GGA/830/120-277, W
<b>Модель</b>	TRES
<b>Тип монтажа</b>	Подвесной
<b>Распределение света</b>	Прямое + Отраженное
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	62 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	6060 Лм
<b>Оптика</b>	Микропризматический рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	1682x50x135 мм
<b>Диммирование</b>	1-10 В
<b>Степень защиты</b>	IP 20
<b>Тип корпуса</b>	Боковой сегмент