


# TRES Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Черный, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: DALI // 62 Вт, CRI 80, 3000К, 6060 Лм, Микропризма (HALLA)

Подвесные



|                         |  |                             |                            |
|-------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Бренд</b>            |  <b>Halla</b> | <b>Тип установки</b>        | Подвесной                  |
| <b>Цвет</b>             | Белый, Черный, Серебристый   | <b>Распределение света</b>  | Прямо-отражённое освещение |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий   | <b>Цветовая температура</b> | 3000, 4000                 |
| <b>Гарантия</b>         | 60 месяцы  |                             |                            |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Название/Артикул</b>     | Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Черный, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: DALI // 62 Вт, CRI 80, 3000К, 6060 Лм, Микропризма (HALLA)/122-5011-50GGD/830, В |
| <b>Тип монтажа</b>          | Подвесной   |
| <b>Распределение света</b>  | Прямое + Отраженное   |
| <b>Опция</b>                | нет   |
| <b>Мощность</b>             | 62 Вт   |
| <b>Цветовая температура</b> | 3000К   |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80  |
| <b>Световой поток</b>       | 6060 Лм   |
| <b>Оптика</b>               | Микропризматический рассеиватель  |
| <b>Цвет корпуса</b>         | Черный  |
| <b>Размеры</b>              | 1682x50x135 мм  |
| <b>Диммирование</b>         | DALI  |

**Степень защиты**

IP 20

**Тип корпуса**

Боковой сегмент

# TRES Подвесной светильник Tres / 1682x50x135 мм, 1682x50x135 мм, Черный, Распред. света: (Прямое + Отраженное), Димм: DALI // 62 Вт, CRI 80, 3000К, 6060 Лм, Микропризма (HALLA)

## **Конструкция**

Подвесной светильник TRES прямого и отраженного света

## **Оптика**

Светильник оснащён микропризматическим и опаловым рассеивателем

## **Комплектация**

Электронная ПРА. Аналоговое управление. 1-10 В. Управление по цифровому протоколу DALI