







TURE Встраиваемый светильник Ture / □185x100 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 9 Вт, CRI 80, 4000К, 1240 Лм, Рефлектор (HALLA)

Встраиваемые



Бренд	 Halla	Тип установки	Встраиваемый
Цвет	Белый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000, Tunable White 2700-6500K
Гарантия	5 лет	   	

Название/Артикул	Встраиваемый светильник Ture / □185x100 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 9 Вт, CRI 80, 4000К, 1240 Лм, Рефлектор (HALLA)/56-001L-10GDE/840, W
Тип монтажа	Встраиваемый
Распределение света	Прямое
Опция	нет
Мощность	9 Вт
Цветовая температура	4000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	1240 Лм
Оптика	Алюминиевый рефлектор
Цвет корпуса	Белый
Размеры	□185x100 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 54

TURE Встраиваемый светильник

Ture / П185x100 мм, Белый, Распред. света: (прямое) // 9 Вт, CRI 80, 4000К, 1240 Лм, Рефлектор (HALLA)

Конструкция

Светодиодный светильник TURE предназначен для освещения офисов, шоу-румов и других общественных помещений. Корпус светильника изготовлен из анодированного алюминия. При покраске применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. Возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL. Высококачественный алюминиевый профиль обеспечивает должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы

Оптика

Полированный алюминиевый рефлектор

Комплектация

Светильник TURE комплектуется светодиодами последнего поколения производства LG, Samsung, Citizen и драйверами Osram, Tridonic, TCI. Применение надежных комплектующих, обеспечивает высокий уровень светового потока и надежность в эксплуатации.

Не все варианты комплектации светильника представлены на сайте. Дополнительная информация во вложенных файлах