

# UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 81 Вт, CRI 80, 4000К, 5610 Лм, Опал (HALLA)

Декоративные



Бренд	 <b>Halla</b>	Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	60 месяцев	  	

## Конструкция

Системные светильники UNDA-S с прямым типом излучения изготовлены из алюминиевого листа и напоминают форму морской волны. Для создания световых композиций можно использовать несколько светильников, соединив их между собой дополнительными монтажными элементами. Корпус светильника возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

## Оптика

Оптическая часть оснащена опаловым рассеивателем

## Комплектация

Светильник возможно укомплектовать модулем для управления при помощи технологии Bluetooth

**UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 81 Вт, CRI 80, 4000К, 5610 Лм, Опал (HALLA)**

<b>Полное наименование</b>	Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 81 Вт, CRI 80, 4000К, 5610 Лм, Опал (HALLA)
<b>Артикул</b>	100-501K-50GDA/840/120-277, S
<b>Модель</b>	UNDA-S
<b>Тип монтажа</b>	Подвесной
<b>Распределение света</b>	Прямое + Отраженное
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	81 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	5610 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Серый
<b>Размеры</b>	1345x406x144 мм
<b>Диммирование</b>	1-10 В
<b>Степень защиты</b>	IP 40