105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

UNDA-S

Декоративные







Бренд	Halla	**Тип установки**	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	**Распределение света**	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	**Цветовая температура**	3000, 4000
Гарантия	60 месяцы		

Конструкция

Системные светильники UNDA-S с прямым типом излучения изготовлены из алюминивого листа и напоминают форму морской волны. Для создания световых композиций можно использовать несколько светильников, соединив их между собой дополнительными монтажными элементами. Корпус светильника возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

Оптика

Оптическая часть оснащена опаловым рассеивателем

Комплектация

Светильник возможно укоплектовать модулем для управления при помощи технологии Bluetooth

Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 81 Вт, CRI 80, 4000K, 5610 Лм, Опал (HALLA)

Полное наименование	Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 81 Вт, CRI 80, 4000K, 5610 Лм, Опал (HALLA)
Артикул	100-501K-50GDA/840/120-277, W
Модель	UNDA-S
Тип монтажа	Подвесной
Распределение света	Прямое + Отраженное
Опция	нет
Мощность	81 Вт
Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	5610 Лм
Оптика	Опаловый рассеиватель
Цвет корпуса	Белый
Размеры	1345x406x144 мм
Диммирование	1-10 В
Степень защиты	IP 40