





UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)

Декоративные



Бренд	 Halla	Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	60 месяцев	  	

Название/Артикул	Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)/100-501K-50GDTD/830, В
Тип монтажа	Подвесной
Распределение света	Прямое + Отраженное
Опция	нет
Мощность	68 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	5430 Лм
Оптика	Опаловый рассеиватель
Цвет корпуса	Черный
Размеры	1345x406x144 мм
Диммирование	DALI + PUSH-DIM

UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Черный, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)

Конструкция

Системные светильники UNDA-S с прямым типом излучения изготовлены из алюминиевого листа и напоминают форму морской волны. Для создания световых композиций можно использовать несколько светильников, соединив их между собой дополнительными монтажными элементами. Корпус светильника возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

Оптика

Оптическая часть оснащена опаловым рассеивателем

Комплектация

Светильник возможно укомплектовать модулем для управления при помощи технологии Bluetooth