





# UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)

Декоративные



|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| Бренд            |  <b>Halla</b> | Тип установки   | Подвесной                                    |
| Цвет             | Белый, Черный, Серебристый   | Распределение света   | Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий   | Цветовая температура  | 3000, 4000                                   |
| Гарантия         | 60 месяцев   |    |  |

## Конструкция

Системные светильники UNDA-S с прямым типом излучения изготовлены из алюминиевого листа и напоминают форму морской волны. Для создания световых композиций можно использовать несколько светильников, соединив их между собой дополнительными монтажными элементами. Корпус светильника возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

## Оптика

Оптическая часть оснащена опаловым рассеивателем

## Комплектация

Светильник возможно укомплектовать модулем для управления при помощи технологии Bluetooth

**UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Полное наименование</b>  | Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA) |
| <b>Артикул</b>              | 100-501K-50GDTD/830, S  |
| <b>Модель</b>               | UNDA-S  |
| <b>Тип монтажа</b>          | Подвесной   |
| <b>Распределение света</b>  | Прямое + Отраженное   |
| <b>Опция</b>                | нет   |
| <b>Мощность</b>             | 68 Вт   |
| <b>Цветовая температура</b> | 3000К   |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80  |
| <b>Световой поток</b>       | 5430 Лм   |
| <b>Оптика</b>               | Опаловый рассеиватель   |
| <b>Цвет корпуса</b>         | Серый   |
| <b>Размеры</b>              | 1345x406x144 мм   |
| <b>Диммирование</b>         | DALI + PUSH-DIM   |
| <b>Степень защиты</b>       | IP 40   |