

UNDA-S

Декоративные







Бренд	Halla	Тип установки	Подвесной
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	3000, 4000
Гарантия	60 месяцы	□ (€ ⊕	

Конструкция

Системные светильники UNDA-S с прямым типом излучения изготовлены из алюминивого листа и напоминают форму морской волны. Для создания световых композиций можно использовать несколько светильников, соединив их между собой дополнительными монтажными элементами. Корпус светильника возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

Оптика

Оптическая часть оснащена опаловым рассеивателем

Комплектация

Светильник возможно укоплектовать модулем для управления при помощи технологии Bluetooth

Подвесной светильник Unda-S / 1345х406х144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)

Полное наименование	Подвесной светильник Unda-S / 1345х406х144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)	
Артикул	100-501K-50GDTD/830, S	
Модель	UNDA-S	
Тип монтажа	Подвесной	
Распределение света	Прямое + Отраженное	
Опция	нет	
Мощность	68 Bt	
Цветовая температура	3000K	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Световой поток	5430 Лм	
Оптика	Опаловый рассеиватель	
Цвет корпуса	Серый	
Размеры	1345х406х144 мм	
Диммирование	DALI + PUSH-DIM	
Степень защиты	IP 40	