105120, Москва, Центр дизайна Artplay
ул. Нижняя Сыромятническая, 10/4

+7 (495) 181-56-75
msk@cts-svet.com

# UNDA-S

Декоративные







| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бренд** | Halla | **Тип установки** | Подвесной |
| **Цвет** | Белый, Черный, Серебристый | **Распределение света** | Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение |
| **Материал корпуса** | алюминий | **Цветовая температура** | 3000, 4000 |
| **Гарантия** | 60 месяцы | | |

**Конструкция**

Системные светильники UNDA-S с прямым типом излучения изготовлены из алюминивого листа и напоминают форму морской волны. Для создания световых композиций можно использовать несколько светильников, соединив их между собой дополнительными монтажными элементами. Корпус светильника возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

**Оптика**

Оптическая часть оснащена опаловым рассеивателем

**Комплектация**

Светильник возможно укоплектовать модулем для управления при помощи технологии Bluetooth

# Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000K, 5430 Лм, Опал (HALLA)

| | |
|---|---|
| **Полное наименование** | Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 3000K, 5430 Лм, Опал (HALLA) |
| **Артикул** | 100-501K-50GDTD/830, W |
| **Модель** | UNDA-S |
| **Тип монтажа** | Подвесной |
| **Распределение света** | Прямое + Отраженное |
| **Опция** | нет |
| **Мощность** | 68 Вт |
| **Цветовая температура** | 3000K |
| **Индекс цветопередачи** | CRI 80 |
| **Световой поток** | 5430 Лм |
| **Оптика** | Опаловый рассеиватель |
| **Цвет корпуса** | Белый |
| **Размеры** | 1345x406x144 мм |
| **Диммирование** | DALI + PUSH-DIM |
| **Степень защиты** | IP 40 |