





UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 4000К, 5610 Лм, Опал (HALLA)

Декоративные



| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| Бренд |  Halla | Тип установки | Подвесной |
| Цвет | Белый, Черный, Серебристый | Распределение света | Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 3000, 4000 |
| Гарантия | 60 месяцев |    | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Название/Артикул | Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 4000К, 5610 Лм, Опал (HALLA)/100-501K-50GDTD/840, S |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Распределение света | Прямое + Отраженное |
| Опция | нет |
| Мощность | 68 Вт |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 5610 Лм |
| Оптика | Опаловый рассеиватель |
| Цвет корпуса | Серый |
| Размеры | 1345x406x144 мм |
| Диммирование | DALI + PUSH-DIM |

UNDA-S Подвесной светильник

Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH- DIM // 68 Вт, CRI 80, 4000К, 5610 Лм, Опал (HALLA)

Конструкция

Системные светильники UNDA-S с прямым типом излучения изготовлены из алюминиевого листа и напоминают форму морской волны. Для создания световых композиций можно использовать несколько светильников, соединив их между собой дополнительными монтажными элементами. Корпус светильника возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

Оптика

Оптическая часть оснащена опаловым рассеивателем

Комплектация

Светильник возможно укомплектовать модулем для управления при помощи технологии Bluetooth