





# UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 4000К, 5610 Лм, Опал (HALLA)

Декоративные



<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	Подвесной
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000
<b>Гарантия</b>	60 месяцев	  	

<b>Название/Артикул</b>	Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH-DIM // 68 Вт, CRI 80, 4000К, 5610 Лм, Опал (HALLA)/100-501K-50GDTD/840, S
<b>Тип монтажа</b>	Подвесной
<b>Распределение света</b>	Прямое + Отраженное
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	68 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	5610 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Серый
<b>Размеры</b>	1345x406x144 мм
<b>Диммирование</b>	DALI + PUSH-DIM



# UNDA-S Подвесной светильник

## Unda-S / 1345x406x144 мм, Серый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: DALI + PUSH- DIM // 68 Вт, CRI 80, 4000К, 5610 Лм, Опал (HALLA)

### **Конструкция**

Системные светильники UNDA-S с прямым типом излучения изготовлены из алюминиевого листа и напоминают форму морской волны. Для создания световых композиций можно использовать несколько светильников, соединив их между собой дополнительными монтажными элементами. Корпус светильника возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

### **Оптика**

Оптическая часть оснащена опаловым рассеивателем

### **Комплектация**

Светильник возможно укомплектовать модулем для управления при помощи технологии Bluetooth