





# UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 81 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)

Декоративные



<b>Бренд</b>	 <b>Halla</b>	<b>Тип установки</b>	Подвесной
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямо-отражённое освещение, Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000
<b>Гарантия</b>	60 месяцев	  	

<b>Название/Артикул</b>	Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 81 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)/100-511K-50GDA/830/120-277, W
<b>Тип монтажа</b>	Подвесной
<b>Распределение света</b>	Прямое + Отраженное
<b>Опция</b>	нет
<b>Мощность</b>	81 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	5430 Лм
<b>Оптика</b>	Опаловый рассеиватель
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	1345x406x144 мм
<b>Диммирование</b>	1-10 В
<b>Степень защиты</b>	IP 40

# UNDA-S Подвесной светильник Unda-S / 1345x406x144 мм, Белый, Распред. света: (прямое + отраженное), Димм: 1-10 В // 81 Вт, CRI 80, 3000К, 5430 Лм, Опал (HALLA)

## **Конструкция**

Системные светильники UNDA-S с прямым типом излучения изготовлены из алюминиевого листа и напоминают форму морской волны. Для создания световых композиций можно использовать несколько светильников, соединив их между собой дополнительными монтажными элементами. Корпус светильника возможно изготовить во всех цветах шкалы RAL

## **Оптика**

Оптическая часть оснащена опаловым рассеивателем

## **Комплектация**

Светильник возможно укомплектовать модулем для управления при помощи технологии Bluetooth