


# GRAZIOSO Встраиваемый светильник GRAZIOSO 2 / 350x205x122 мм, Серый // 2x35 Вт, CRI 80, 4000К, 2x4087 Лм, 38° (Vivo Luce!)

Встраиваемые, Карданные



<b>Бренд</b>	<b>VIVO LUCE!</b>	<b>Тип установки</b>	Встраиваемый
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000
<b>Гарантия</b>	5 лет	<b>A+</b> 	

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый светильник GRAZIOSO 2 / 350x205x122 мм, Серый // 2x35 Вт, CRI 80, 4000К, 2x4087 Лм, 38° (Vivo Luce!)/43001
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Мощность</b>	2x35 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	2x4087 Лм
<b>Оптика</b>	38°
<b>Цвет корпуса</b>	Серый
<b>Кол-во источников света</b>	x2
<b>Размеры</b>	350x205x122 мм
<b>Степень защиты</b>	IP 20

# GRAZIOSO Встраиваемый светильник GRAZIOSO 2 / 350x205x122 мм, Серый // 2x35 Вт, CRI 80, 4000К, 2x4087 Лм, 38° (Vivo Luce!)

## **Конструкция**

Встраиваемый поворотный светодиодный светильник GRAZIOSO используется для внутреннего акцентного освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Светильник комплектуется прозрачным рассеивателем, алюминиевым отражателем, корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## **Оптика**

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимый угол 38° для создания световых акцентов

## **Комплектация**

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока более 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы