



# LARGO Встраиваемый светильник LARGO 30 / □190x155 мм, Белый // 30 Вт, CRI 80, 4000К, 3031 Лм, 60° (Vivo Luce!)

Встраиваемые



<b>Бренд</b>	<b>VIVO LUCE!</b>	<b>Тип установки</b>	Встраиваемый
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, 5000, 6000
<b>Гарантия</b>	3 года	<b>ЕАС</b>  	

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый светильник LARGO 30 / □190x155 мм, Белый // 30 Вт, CRI 80, 4000К, 3031 Лм, 60° (Vivo Luce!)/60205
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Мощность</b>	30 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	3031 Лм
<b>Оптика</b>	60°
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	□190x155 мм
<b>Степень защиты</b>	IP 20

# LARGO Встраиваемый светильник LARGO 30 / □190x155 мм, Белый // 30 Вт, CRI 80, 4000К, 3031 Лм, 60° (Vivo Luce!)

## **Конструкция**

Встраиваемый светодиодный светильник LARGO используется для внутреннего общего освещения офисов, мест общего пользования, торговых площадей. Светильник комплектуется матовым рассеивателем, корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## **Оптика**

Конструкция оптической части обеспечивает комфортное светораспределение в углы 60°, 65°, 80°, 84°. Благодаря оптимальному расстоянию матового рассеивателя от источников света создается равномерно светящаяся поверхность без видимых световых пикселей

## **Комплектация**

Светильник укомплектован платой с установленными светодиодными источниками света и выносным драйвером. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы