


# ТЕМРО 4 Трековый светильник ТЕМРО 4 / □90x195 мм, Белый // 40 Вт, CRI 80, 3000К, 3600 Лм, 35° (Vivo Luce!)

Трековые



<b>Бренд</b>	<b>VIVO LUCE!</b>	<b>Тип установки</b>	В шинопровод
<b>Цвет</b>	Белый, Черный, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000, Bakery
<b>Гарантия</b>	5 лет	<b>ЕАС</b>	

<b>Название/Артикул</b>	Трековый светильник ТЕМРО 4 / □90x195 мм, Белый // 40 Вт, CRI 80, 3000К, 3600 Лм, 35° (Vivo Luce!)/95004
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Мощность</b>	40 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	3600 Лм
<b>Оптика</b>	35°
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	□90x195 мм
<b>Степень защиты</b>	IP 20

# ТЕМРО 4 Трековый светильник

## ТЕМРО 4 / 90x195 мм, Белый //

### 40 Вт, CRI 80, 3000К, 3600 Лм, 35°

#### (Vivo Luce!)

#### **Конструкция**

Трековый светодиодный светильник ТЕМРО 4 устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 355° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

#### **Оптика**

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимый угол 35° для создания акцентного освещения

#### **Комплектация**

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) производства CITIZEN, встроенным в корпус драйвером, адаптером для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы