




# MAGICO Встраиваемый светильник MAGICO / □160x135 мм, Белый // 40 Вт, CRI 80, 4000К, 4458 Лм, 45° (Vivo Luce!)

Встраиваемые



<b>Бренд</b>	<b>VIVO LUCE!</b>	<b>Тип установки</b>	Встраиваемый
<b>Цвет</b>	Белый, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	3000, 4000
<b>Гарантия</b>	3 года	  	

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый светильник MAGICO / □160x135 мм, Белый // 40 Вт, CRI 80, 4000К, 4458 Лм, 45° (Vivo Luce!)/20202
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Мощность</b>	40 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	4458 Лм
<b>Оптика</b>	45°
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	□160x135 мм
<b>Степень защиты</b>	IP 20

# MAGICO Встраиваемый светильник MAGICO / П160x135 мм, Белый // 40 Вт, CRI 80, 4000К, 4458 Лм, 45° (Vivo Luce!)

## Конструкция

Выдвижной светодиодный светильник MAGICO используется для внутреннего акцентного освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Светильник комплектуется прозрачным рассеивателем, алюминиевым отражателем, корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой луч 38° (у светильника мощностью 30 Вт) и 45° (у светильника мощностью 40 Вт) для создания световых акцентов

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) и выносным драйвером. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 70% от первоначального значения на протяжении всего срока службы