



## **GA-016 CAFETERIA**

Трековые







Бренд	LIVAL	Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	□ FHE C€ A	+>

#### Конструкция

Трековый светодиодный светильник GA-016 CAFETERIA на адаптер-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Компактный корпус светильника выполнен из алюминия. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

#### Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения

### Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (СОВ) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), адаптер-драйвером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

# Трековый светильник GA-016 CAFETERIA / □100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 20° (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник GA-016 CAFETERIA / 100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 20° (LIVAL)	
Артикул	Трековый светильник GA-016 CAFETERIA / □100x228x108 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000K, 4288 Лм, 20° (LIVAL)	
Модель	GA-016 CAFETERIA	
Тип монтажа	Трековый	
Распределение света	Прямое	
Рабочий ток	850 MA	
Мощность	33 Вт	
Цветовая температура	5000K	
Индекс цветопередачи	CRI 80	
Световой поток	4288 Лм	
Оптика	20°	
Цвет корпуса	Белый	
Размеры	100х228х108 мм	
Диммирование	нет	
Степень защиты	IP 20	