





# GA-016 LEAN Трековый светильник GA-016 LEAN / 129x228x176 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 4000К, 4239 Лм, 50° (LIVAL)

Трековые



Бренд		Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	 	

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник GA-016 LEAN на адаптер-драйвере устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Компактный корпус светильника выполнен из алюминия. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые для создания акцентного освещения углы (10°, 24°, 30°, 50°) или (20°, 40°, 60°) в зависимости от используемого светодиодного чипа.

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), адаптер-драйвером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.

**GA-016 LEAN Трековый светильник GA-016 LEAN /  
□129x228x176 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 4000К,  
4239 Лм, 50° (LIVAL)**

<b>Полное наименование</b>	Трековый светильник GA-016 LEAN / 129x228x176 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 4000К, 4239 Лм, 50° (LIVAL)
<b>Артикул</b>	Трековый светильник GA-016 LEAN / □129x228x176 мм, Белый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 4000К, 4239 Лм, 50° (LIVAL)
<b>Модель</b>	GA-016 LEAN
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Рабочий ток</b>	850 мА
<b>Мощность</b>	33 Вт
<b>Цветовая температура</b>	4000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	4239 Лм
<b>Оптика</b>	50°
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры</b>	129x228x176 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20