


COLT MINI STANDARD

Трековые







Бренд	• LIVAL	Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	[R[C	

Конструкция

Трековый светодиодный светильник COLT MINI STANDARD устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, отсек драйвера – из термопласта. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (СОВ) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

Трековый светильник COLT MINI STANDARD / □84х193х170 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 90, 4000К, 1385 Лм, 20° (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник COLT MINI STANDARD / 84x193x170 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 90, 4000К, 1385 Лм, 20° (LIVAL)	
Артикул	Трековый светильник COLT MINI STANDARD / □84х193х170 мм, Серый // 300 мА, 12 Вт, CRI 90, 4000K, 1385 Лм, 20° (LIVAL)	
Модель	COLT MINI STANDARD	
Тип монтажа	Трековый	
Распределение света	Прямое	
Рабочий ток	300 мА	
Мощность	12 BT	
Цветовая температура	4000K	
Индекс цветопередачи	CRI 90	
Световой поток	1385 Лм	
Оптика	20°	
Цвет корпуса	Серый	
Размеры	84х193х170 мм	
Диммирование	нет	
Степень защиты	IP 20	