

COLT MINI CAFETERIA Трековый светильник COLT MINI CAFETERIA / 100x165x64 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 3000К, 4131 Лм, 15° (LIVAL)

Трековые



Бренд		Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный, Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000
Гарантия	5 лет		

Конструкция

Трековый светодиодный светильник COLT MINI CAFETERIA устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника выполнен из алюминия, отсек драйвера – из термопласта. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения.

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.

COLT MINI CAFETERIA Трековый светильник COLT MINI CAFETERIA / □100x165x64 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 3000К, 4131 Лм, 15° (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник COLT MINI CAFETERIA / 100x165x64 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 3000К, 4131 Лм, 15° (LIVAL)
Артикул	Трековый светильник COLT MINI CAFETERIA / □100x165x64 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 3000К, 4131 Лм, 15° (LIVAL)
Модель	COLT MINI CAFETERIA
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	850 мА
Мощность	33 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	4131 Лм
Оптика	15°
Цвет корпуса	Серый
Размеры	100x165x64 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20