



# PRIORITY Трековый светильник PRIORITY / 129x146x193 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 30° (LIVAL)

Трековые



Бренд		Тип установки	В шинопровод
Цвет	Серебристый	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет		

## Конструкция

Трековый светодиодный светильник BANDIT устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника и отсек драйвера выполнены из алюминия. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые для создания акцентного освещения углы (10°, 24°, 30°, 50°) или (20°, 40°, 60°) в зависимости от используемого светодиодного чипа

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

**PRIORITY Трековый светильник PRIORITY / □129x146x193 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 30° (LIVAL)**

<b>Полное наименование</b>	Трековый светильник PRIORITY / 129x146x193 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 30° (LIVAL)
<b>Артикул</b>	Трековый светильник PRIORITY / □129x146x193 мм, Серый // 850 мА, 33 Вт, CRI 80, 5000К, 4288 Лм, 30° (LIVAL)
<b>Модель</b>	PRIORITY
<b>Тип монтажа</b>	Трековый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Рабочий ток</b>	850 мА
<b>Мощность</b>	33 Вт
<b>Цветовая температура</b>	5000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	4288 Лм
<b>Оптика</b>	30°
<b>Цвет корпуса</b>	Серый
<b>Размеры</b>	129x146x193 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20