

ALERT Трековый светильник ALERT / 100x186x161 мм, Белый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 3000К, 4956 Лм, 50° (LIVAL)

Трековые



Бренд	 LIVAL	Тип установки	В шинопровод
Цвет	Белый, Черный	Распределение света	Прямое освещение
Материал корпуса	алюминий	Цветовая температура	2700, 3000, 4000, 5000, 3500
Гарантия	5 лет	   	

Конструкция

Трековый светодиодный светильник ALERT устанавливается на стандартный трехфазный шинопровод и предназначен для акцентной подсветки экспозиций и торговых площадей. Светильник вращается вокруг своей оси на 350° и поворачивается на 90°, что позволяет направлять световой поток для решения требуемых задач. Корпус светильника и отсек драйвера выполнены из алюминия. За счет высокого качества алюминиевого радиатора обеспечивается должный отвод тепла от светодиодного чипа, что гарантирует стабильную работу на протяжении заявленного срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой.

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения.

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония), драйвером TCI (Италия) и адаптером NORDIC ALUMINIUM (Финляндия) для крепления на стандартный осветительный шинопровод. Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы.

ALERT Трековый светильник ALERT / □100x186x161 мм, Белый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 3000К, 4956 Лм, 50° (LIVAL)

Полное наименование	Трековый светильник ALERT / 100x186x161 мм, Белый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 3000К, 4956 Лм, 50° (LIVAL)
Артикул	Трековый светильник ALERT / □100x186x161 мм, Белый // 1050 мА, 43 Вт, CRI 80, 3000К, 4956 Лм, 50° (LIVAL)
Модель	ALERT
Тип монтажа	Трековый
Распределение света	Прямое
Рабочий ток	1050 мА
Мощность	43 Вт
Цветовая температура	3000К
Индекс цветопередачи	CRI 80
Световой поток	4956 Лм
Оптика	50°
Цвет корпуса	Белый
Размеры	100x186x161 мм
Диммирование	нет
Степень защиты	IP 20