


# LEAN DL MINI Встраиваемый светильник LEAN DL MINI / □153x91 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 3000К, 3481 Лм, 20° (LIVAL)

Встраиваемые



<b>Бренд</b>		<b>Тип установки</b>	Встраиваемый
<b>Цвет</b>	Белый, Серебристый	<b>Распределение света</b>	Прямое освещение
<b>Материал корпуса</b>	алюминий	<b>Цветовая температура</b>	2700, 3000, 4000, 3500
<b>Гарантия</b>	5 лет		

<b>Название/Артикул</b>	Встраиваемый светильник LEAN DL MINI / □153x91 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 3000К, 3481 Лм, 20° (LIVAL)/Встраиваемый светильник LEAN DL MINI / □153x91 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 3000К, 3481 Лм, 20° (LIVAL)
<b>Тип монтажа</b>	Встраиваемый
<b>Распределение света</b>	Прямое
<b>Рабочий ток</b>	700 мА
<b>Мощность</b>	28 Вт
<b>Цветовая температура</b>	3000К
<b>Индекс цветопередачи</b>	CRI 80
<b>Световой поток</b>	3481 Лм
<b>Оптика</b>	20°
<b>Цвет корпуса</b>	Серый
<b>Размеры</b>	□153x91 мм
<b>Диммирование</b>	нет
<b>Степень защиты</b>	IP 20

# LEAN DL MINI Встраиваемый светильник LEAN DL MINI / □153x91 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 3000К, 3481 Лм, 20° (LIVAL)

## Конструкция

Встраиваемый выдвижной светодиодный светильник LEAN DL MINI используется для внутреннего акцентного освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Светильник комплектуется прозрачным рассеивателем, алюминиевым отражателем, корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония) и выносным драйвером TSI (Италия). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы