


# LEAN DL MINI Встраиваемый светильник LEAN DL MINI / □153x91 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 4000К, 3572 Лм, 50° (LIVAL)

Встраиваемые



|                         |   |  |                        |
|-------------------------|---|--|------------------------|
| <b>Бренд</b>            |  | <b>Тип установки</b>   | Встраиваемый           |
| <b>Цвет</b>             | Белый, Серебристый  | <b>Распределение света</b>   | Прямое освещение       |
| <b>Материал корпуса</b> | алюминий  | <b>Цветовая температура</b>  | 2700, 3000, 4000, 3500 |
| <b>Гарантия</b>         | 5 лет   |  |                        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Название/Артикул</b>     | Встраиваемый светильник LEAN DL MINI / □153x91 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 4000К, 3572 Лм, 50° (LIVAL)/Встраиваемый светильник LEAN DL MINI / □153x91 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 4000К, 3572 Лм, 50° (LIVAL) |
| <b>Тип монтажа</b>          | Встраиваемый  |
| <b>Распределение света</b>  | Прямое  |
| <b>Рабочий ток</b>          | 700 мА  |
| <b>Мощность</b>             | 28 Вт   |
| <b>Цветовая температура</b> | 4000К   |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80  |
| <b>Световой поток</b>       | 3572 Лм   |
| <b>Оптика</b>               | 50°   |
| <b>Цвет корпуса</b>         | Серый   |
| <b>Размеры</b>              | □153x91 мм  |
| <b>Диммирование</b>         | нет   |
| <b>Степень защиты</b>       | IP 20   |

# LEAN DL MINI Встраиваемый светильник LEAN DL MINI / □153x91 мм, Серый // 700 мА, 28 Вт, CRI 80, 4000К, 3572 Лм, 50° (LIVAL)

## Конструкция

Встраиваемый выдвижной светодиодный светильник LEAN DL MINI используется для внутреннего акцентного освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Светильник комплектуется прозрачным рассеивателем, алюминиевым отражателем, корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые углы (15°, 20°, 30°, 50°) для создания акцентного освещения

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония) и выносным драйвером TSI (Италия). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы