






FIRST Встраиваемый светильник FIRST SINGLE / 196x196x124 мм, Серый // 1050 мА, 1x43 Вт, CRI 80, 5000К, 1x5145 Лм, 10° (LIVAL)

Встраиваемые, Карданные



| | | | |
|------------------|---|--|------------------------------|
| Бренд |  | Тип установки | Встраиваемый |
| Цвет | Белый, Серебристый | Распределение света | Прямое освещение |
| Материал корпуса | алюминий | Цветовая температура | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500 |
| Гарантия | 5 лет |    | |

Конструкция

Встраиваемый карданный светодиодный светильник FIRST используется для внутреннего акцентного освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Светильник комплектуется прозрачным рассеивателем, алюминиевым отражателем, корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые для создания акцентного освещения углы (10°, 24°, 30°, 50°) или (20°, 40°, 60°) в зависимости от используемого светодиодного чипа

Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония) и выносным драйвером TCI (Италия). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

FIRST Встраиваемый светильник FIRST SINGLE / 196x196x124 мм, Серый // 1050 мА, 1x43 Вт, CRI 80, 5000К, 1x5145 Лм, 10° (LIVAL)

| | |
|----------------------|---|
| Полное наименование | Встраиваемый светильник FIRST SINGLE / 196x196x124 мм, Серый // 1050 мА, 1x43 Вт, CRI 80, 5000К, 1x5145 Лм, 10° (LIVAL) |
| Артикул | Встраиваемый светильник FIRST SINGLE / 196x196x124 мм, Серый // 1050 мА, 1x43 Вт, CRI 80, 5000К, 1x5145 Лм, 10° (LIVAL) |
| Модель | FIRST |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Распределение света | Прямое |
| Рабочий ток | 1050 мА |
| Мощность | 1x43 Вт |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток | 1x5145 Лм |
| Оптика | 10° |
| Цвет корпуса | Серый |
| Размеры | 196x196x124 мм |
| Диммирование | нет |
| Степень защиты | IP 20 |