






# FIRST Встраиваемый светильник FIRST SINGLE / 196x196x124 мм, Серый // 1050 мА, 1x43 Вт, CRI 80, 5000К, 1x5145 Лм, 24° (LIVAL)

Встраиваемые, Карданные



|                  |   |  |                              |
|------------------|---|--|------------------------------|
| Бренд            |  | Тип установки  | Встраиваемый                 |
| Цвет             | Белый, Серебристый  | Распределение света  | Прямое освещение             |
| Материал корпуса | алюминий  | Цветовая температура   | 2700, 3000, 4000, 5000, 3500 |
| Гарантия         | 5 лет   |    |                              |

## Конструкция

Встраиваемый карданный светодиодный светильник FIRST используется для внутреннего акцентного освещения торговых и выставочных площадей, офисов и шоу-румов, мест общего пользования. Светильник комплектуется прозрачным рассеивателем, алюминиевым отражателем, корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает эффективный отвод тепла и гарантирует стабильную работу на протяжении всего срока службы. При покраске светильника применяется метод порошкового нанесения с последующей термообработкой

## Оптика

Оптическая часть светильника оснащена высокоэффективным алюминиевым отражателем, что позволяет фокусировать световой поток в необходимые для создания акцентного освещения углы (10°, 24°, 30°, 50°) или (20°, 40°, 60°) в зависимости от используемого светодиодного чипа

## Комплектация

Светильник укомплектован светодиодным источником света (COB) последнего поколения производства CITIZEN (Япония) и выносным драйвером TCI (Италия). Использование надежных комплектующих обеспечивает уровень светового потока не менее 80% от первоначального значения на протяжении всего срока службы

**FIRST Встраиваемый светильник FIRST SINGLE / 196x196x124 мм, Серый // 1050 мА, 1x43 Вт, CRI 80, 5000К, 1x5145 Лм, 24° (LIVAL)**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Полное наименование</b>  | Встраиваемый светильник FIRST SINGLE / 196x196x124 мм, Серый // 1050 мА, 1x43 Вт, CRI 80, 5000К, 1x5145 Лм, 24° (LIVAL) |
| <b>Артикул</b>              | Встраиваемый светильник FIRST SINGLE / 196x196x124 мм, Серый // 1050 мА, 1x43 Вт, CRI 80, 5000К, 1x5145 Лм, 24° (LIVAL) |
| <b>Модель</b>               | FIRST   |
| <b>Тип монтажа</b>          | Встраиваемый  |
| <b>Распределение света</b>  | Прямое  |
| <b>Рабочий ток</b>          | 1050 мА   |
| <b>Мощность</b>             | 1x43 Вт   |
| <b>Цветовая температура</b> | 5000К   |
| <b>Индекс цветопередачи</b> | CRI 80  |
| <b>Световой поток</b>       | 1x5145 Лм   |
| <b>Оптика</b>               | 24°   |
| <b>Цвет корпуса</b>         | Серый   |
| <b>Размеры</b>              | 196x196x124 мм  |
| <b>Диммирование</b>         | нет   |
| <b>Степень защиты</b>       | IP 20   |